

# LDK ficha de producto

## Llave de casete 160 - 24000 Nm



### Precisa. Flexible.

- » Diseño compacto de pequeñas dimensiones para trabajar en espacios reducidos
- » La válvula de alivio de presión integrada garantiza un entornio de trabajo más seguro
- » Los canales de gran tamaño del dispositivo proporcionan un calentamiento mínimo bajo carga continua
- » Varios insertos disponibles, para un trabajo flexible
- » Cambio sencillo de los casetes mediante pines deslizantes

### Datos técnicos

Modelo	Nm min/max <sup>*1</sup>	lbf·ft min/max <sup>*1</sup>	⊘ mm	⊘"	B <sub>1</sub> mm	B <sub>2</sub> mm	E mm	F mm	H mm	H <sub>1</sub> mm	L mm	R mm	kg <sup>*2</sup>
LDK - 3	160 - 3300	120 - 2400	32 - 60	1¼" - 2¾"	28	40	137	145	39.2	91/103	205	28 - 48	1.6
LDK - 6	350 - 6200	260 - 4500	41 - 80	1⅝" - 3⅛"	35	50	156	172	39.2	115/130	247	34 - 60	2.4
LDK - 12	550 - 12500	410 - 9200	55 - 100	2⅜" - 3⅞"	47	65	200	215	39.2	141/156	311	46 - 73	4.4
LDK - 24	1200 - 24000	880 - 17700	80 - 130	3⅞" - 5"	56	82	245	260	50.0	182/202	385	62 - 96	8.2

<sup>\*1</sup>Par máximo a 800 bar

<sup>\*2</sup>Sin casete

Todos los derechos reservados. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

